

## TANIM

Bu [Electric Heating Tea Leaf Dryer](#) 16 elek tepsisine sahiptir, her tepsinin çapı 110 cm, toplam kurutma alanı 14.5m<sup>2</sup>'dir. Parti başına 60-75 kg yaş çay işleyebilir.

Tüm makinenin %50'sinden fazlası modüler tasarım, toplu siparişler için daha kısa üretim süresi ve parçaların daha kolay değiştirilmesini benimser.

Çift kapılı tip çay kurutma makinesi, sektörde kapıyı açmak ve kapatmak için daha uygun, dayanıklı ve daha iyi sızdırmaz olan konteyner kapı tokası yapısını benimseyen ilk.

Çift sıcaklık kontrol tasarımı, aşırı sıcaklığın çaya zarar vermesini önlemek için sıcaklık sınırı aştığında gücü otomatik olarak keser.

Bir mikrobilgisayar sıcaklık kontrol yapısı kullanarak, sıcaklık kontrolünün kusursuz olmasını ve yüksek sıcaklıktan dolayı çaya zarar vermemesini sağlamak için mekanik bir sıcaklık limit modülü ekleyerek.

## AVANTAJ

1. Döner kurutma tasarımı, çay yaprakları eşit şekilde ısıtılır ve daha hızlı kurur;
2. Paslanmaz çelik elek tepsislerinin kullanılması zararlı madde üretmez, çay üretiminin temizliğini sağlar;
3. Yüksek mukavemetli çelik menteşeler ve kapı kolları kullanılarak makinenin kullanım ömrü diğer firmalara göre %40 oranında artırılmıştır;
4. Patentli hava kanalı tasarımı, her bir elek tepsisinin alt kısmının havaya girmesine izin verir, bu da çaydaki nemi hızla giderir ve kurutma verimliliğini artırır.

## BAŞVURU

[Tea Dryer Machine](#) siyah / yeşil / oolong / beyaz / koyu / bitki çayının işlenmesi için uygundur, yukarıdaki çay üretimi için gerekli çalışma süresi aşağıdadır.

Çay Türü	Sıcaklık	Çalışma zamanı
Siyah çay	80-120°C	20-60 Dakika
Yeşil çay	80-120°C	20-60 Dakika
Beyaz çay	80-120°C	20-60 Dakika
Oolong çayı	80-120°C	20-60 Dakika
Bitki çayı	80-120°C	20-60 Dakika

Yukarıdaki veriler sadece referans içindir ve belirli işlem süresi fiili duruma göre belirlenecektir.

## ŞARTNAME

[Double-door Tea Dryer Machine](#) şartname listesi:

modeliiii	DL-6CHZ-14
Boyut	143x163x2320 mm
Gerilim	380V 50HZ
Isıtma elemanı	Elektrikli ısıtma teli

Toplam ısıtma gücü		18,0 KW
Isıtma elemanı grubu		3 Grup
Fan motoru	Güç	0.75 KW
	Hız	1400 rpm
	anma gerilimi	380V
Palet döner motor	Güç	40W
	Hız	1250 rpm
	anma gerilimi	220V
Palet dönme hızı		6 rpm
palet tipi		Yuvarlak
Etkili kurutma alanı		14,5 m <sup>2</sup>
Kurutma paleti sayısı		16
Parti başına kapasite		60-75 kg/zaman

Model	6CHZ-2	6CHZ-5	6CHZ-9	6CHZ-14	6CHZ-34
Tepsi Miktarı	10 parça	14 adet	16 adet	16 adet	36 adet
Tepsi Çapı	50 cm	70 cm	90 cm	110 cm	110 cm
Kurutma Alanı	2 m <sup>2</sup>	5 m <sup>2</sup>	9 m <sup>2</sup>	14 m <sup>2</sup>	34 m <sup>2</sup>
Kapasite	6-8 kg	15-20 kg	27-36 kg	60-75 kg	102-136 kg

Özel ihtiyacınız varsa, müşterilerin ihtiyaçlarına göre özelleştirilebilir.

## FOTOĞRAFLAR

















## İLETİŞİM

**Bu ürünle ilgileniyorsanız, fiyatı almak için lütfen bizimle iletişime geçin.**



**↑ ↑ En son fiyatı doğrudan almak için simgeye tıklayın ↑ ↑**



Quanzhou Deli Agroforestrial Machinery Co., Ltd.

12# Dongqing Road, Chengxiang Town,

Anxi County, Quanzhou, Fujian, China (Mainland)

WhatsApp / WeChat: 0086-18120033767

Email : [info@delijx.com](mailto:info@delijx.com)

Web: [www.delijx.com](http://www.delijx.com)

↓ ↓ Ayrıca altta iletişim bilgilerinizi bırakabilirsiniz. Genellikle yaklaşık 10 dakika içinde sizinle iletişime geçiyoruz ↓ ↓